

Описание: Цвет труб черный или черный с желтыми продольными маркировочными полосами в количестве 4-х штук, равномерно распределенными по окружности трубы.

Способ получения: методом непрерывной шнековой экструзии

Назначение: трубы из полиэтилена для подземных газопроводов, транспортирующих горючие газы, предназначенные в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования.

Выпускаются трубы типов SDR 11 и SDR 17.6, где SDR — отношение номинального наружного диаметра трубы к номинальной толщине стенки. Номинальное рабочее давление для труб с SDR 17,6 — 0,3 МПа, для труб с SDR 11 — 0,6 МПа. Наружный диаметр предлагаемых нами труб — от 32 до 315 мм. Длина труб — от 6 до 13 м.

Трубы изготавливаются из полиэтилена средней плотности марки ПЭ80Б-275 (ПЭ80) и ПЭ 100.

Трубы изготавливаются в прямых отрезках и бухтах. Трубы диаметром до 110 мм включительно, изготавливаются в прямых отрезках и бухтах, а трубы диаметром 160 мм и более выпускаются только в прямых отрезках. Длина труб в отрезках от 5 до 24м с кратностью 0,25м. Трубы, выпускаемые в отрезках, связываются в пакеты массой до 3 тонн.

Трубы транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

Хранят под навесом или в помещении, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе. Допускается хранение труб на открытых площадках сроком не более 6 месяцев.

Изготовитель гарантирует соответствие труб требованиям стандарта при соблюдении условий транспортировки и хранения. Гарантийный срок хранения полиэтиленовых труб — два года со дня изготовления. Срок службы трубопроводов 50 лет.

