



M748



- Разработана для установки преимущественно на оси прицепов и полуприцепов
- Предназначена для эксплуатации в условиях дорога/бездорожье
- Отличное сцепление на различных видах дорожных покрытий
- Увеличенная глубина протектора
- Высокая прочность каркаса
- Высокая износостойкость
- Повышенное сопротивление сколам и порезам
- Возможность восстановления протектора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер шин	ИН СС	Наружная ширина	Наружный диаметр	Статический радиус	Макс. нагрузка одиночная установка шин ⁽¹⁾	Давление при макс. нагрузке ⁽¹⁾		Ширина диска ⁽²⁾
		мм	мм	мм	кг	кг/см ²	Бар	дюйм
385/65R22.5	160K (158L)	378	1088	508	4500 (4250)	9.18 (8.67)	9.00 (8.50)	11.75/12.25
425/65R22.5	165K	420	1139	530	5150	8.41	8.25	13.00/14.00
445/65R22.5	169K	452	1169	543	5800	9.18	9.00	14.00

(1) Зависимость максимальной нагрузки на шину и соответствующего ей внутреннего давления воздуха согласно стандарту ETRTO.

(2) Допустимая ширина диска согласно стандарту ETRTO. Жирным шрифтом выделены рекомендуемые значения.

КАРТА НАРЕЗКИ ШИНЫ M748



ДАННЫЕ ПО НАРЕЗКЕ

Типоразмер шин	ИН СС	Глубина нарезки мм	Ширина нарезки мм
385/65R22.5	160K	3.0	7.0-8.0
425/65R22.5	165K	3.0	8.0-9.0
445/65R22.5	169K	3.0	9.0-10.0