



## (VSJ) JAMAL



- Универсальная шина разработана для установки на любые позиции
- Предназначена для эксплуатации в тяжелых условиях
- Обеспечивает превосходную проходимость на песчаных и проселочных дорогах
- Высокая прочность каркаса
- Повышенное сопротивление сколам и порезам
- Возможность восстановления протектора

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер шин	ИН СС	Наружная ширина	Наружный диаметр	Статический радиус	Макс. нагрузка одиночная/двойная установка шин <sup>(1)</sup>		Давление при макс. нагрузке <sup>(1)</sup>		Ширина диска <sup>(2)</sup>
					кг	кг/см <sup>2</sup>	Бар	дюйм	
14.00R20	161/156K	374	1234	566	4625	4000	7.20	7.00	9.00/10.00

(1) Зависимость максимальной нагрузки на шину и соответствующего ей внутреннего давления воздуха согласно стандарту ETRTO.

(2) Допустимая ширина диска согласно стандарту ETRTO. Жирным шрифтом выделены рекомендуемые значения.

### КАРТА НАРЕЗКИ ШИНЫ (VSJ) JAMAL

НАРЕЗКЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ