

ДОРОГА/БЕЗДОРОЖЬЕ

ПОЕЗДКИ НА КОРОТКИЕ РАССТОЯНИЯ ПО ДОРОГАМ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, В УСЛОВИЯХ БЕЗДОРОЖЬЯ И НА СТРОЙПЛОЩАДКАХ, Т.Е. ВЕЗДЕ, ГДЕ НЕОБХОДИМЫ ВЫСОКИЕ ТЯГОВЫЕ СВОЙСТВА И ВЫСОК РИСК ПОВРЕЖДЕНИЙ.

Основные требования к шинам в данных условиях эксплуатации: сопротивляемость повреждениям и высокие сцепные свойства на рыхлом грунте. Благодаря специальному составу резиновой смеси, устойчивому к повреждениям и порезам, шины KORMORAN отвечают самым высоким запросам.



KORMORAN D ON/OFF

Специальная шина для установки на ведущую ось транспортного средства, эксплуатируемого на дороге и бездорожье

- Отличные сцепные и тяговые свойства на всех типах дорог
- Высокая ходимость
- Возможность продления срока службы шины путем углубления рисунка протектора нарезкой*



B	12	R 20	154/150K	(156/150G)	TL
A	11	R 22,5	148/145K		TL
A	12	R 22,5	152/148K		TL
B	13	R 22,5	154/150K	(156/150G)	TL
A	295/80	R 22,5	152/148K		TL
A	315/80	R 22,5	156/150K		TL

– Рисунок протектора отличается широкими боковыми канавками и массивными блоками, обеспечивающими высокие сцепные свойства и сопротивляемость повреждениям

– Устойчивая к истиранию резиновая смесь обеспечивает высокую прочность и износостойкость



KORMORAN F ON/OFF

Специальная шина для установки на управляемую ось транспортного средства, эксплуатируемого на дороге и бездорожье

- Высокая стойкость к повреждениям
- Отличные сцепные свойства
- Возможность продления срока службы шины путем углубления рисунка протектора нарезкой*

– Прочные и мощные плечевые зоны обеспечивают равномерность износа протектора и повышают сцепные свойства автомобиля с дорогой

– Резиновая смесь с низким коэффициентом истирания повышает износостойкость и прочность шин



295/80	R 22,5	152/148K		TL
315/80	R 22,5	156/150K		TL
11	R 22,5	148/145K		TL
12	R 22,5	152/148K		TL
13	R 22,5	154/150K	(156/150G)	TL

KORMORAN ON/OFF

Специальная шина для установки на оси прицепа, эксплуатируемого на дороге и бездорожье

- Высокая стойкость боковины к повреждениям и истиранию
- Отличные сцепные свойства в поперечном направлении
- Хорошая устойчивость
- Возможность продления срока службы шины путем углубления рисунка протектора нарезкой*



385/65	R 22,5	158K	(160J)	TL
--------	--------	------	--------	----

✓ Рекомендовано ■ Допустимо

* В соответствии с российским законодательством и международными нормами (Правила эксплуатации шин, E.T.R.T.O.). После углубления рисунка протектора нарезкой шина может иметь особенности при монтаже – ознакомьтесь с рекомендациями производителя и правилами эксплуатации шин.