

РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ EARTHMOVER

EM-01

Ненаправленный рисунок для универсального использования. Рисунок подходит, прежде всего, для погрузчиков, телескопических погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков, самосвалов и прочих машин.

EM-02

Рисунок с хорошими свойствами сцепления, эффективным свойством самоочищения и отличным сроком службы. Рисунок подходит, прежде всего, для погрузчиков, телескопических манипуляторов и других машин. Рисунок можно также использовать для сельскохозяйственного применения.



РАЗМЕР	РИСУНОК	
	EM-01	EM-02
335/80R18 (12.5R18)		o
365/70R18	o	
405/70R18 (16/70R18)	o	
335/80R20 (12.5R20)	o	
365/80R20 (14.5R20)	o	
405/70R20 (16/70R20)	o	
405/70R24 (16/70R24)	o	
440/70R24 (17.5LR24)		o

РАЗМЕР	РИСУНОК	Ц / SS ТРАНСП./ /ПОГРУЗКА	ТИП	ОБОД (ДОПУСТИМЫЙ)	РАЗМЕРЫ ШИНЫ (мм)						ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (кг.)		НАКАЧКА (кПа)
					НОВЫЕ		МАКС. В ЭКС.		SR	RC	ТРАНСП. В (50 км/ч)	ПОГРУЗКА A2 (10 км/ч)	
					OD	SW	OD	SW					
18"	335/80R18 (12.5R18)	139B 151A2	TL	11x18	993	339	1025	354	442	2990	2430	3450	380
	365/70R18	135B 146A2	TL	11x18 (12x18)	969	360	1000	400	437	2915	2180	3000	375
	405/70R18 (16/70R18)	141B 153A2 156B 168A2	TL	13x18	1025	407	1070	452	462	3085	2575	3650	375
				13x18					4000	5600	650		
20"	335/80R20 (12.5R20)	136B 147A2	TL	11x20 (12x20)	1044	339	1076	366	470	3140	2240	3075	375
	365/80R20 (14.5R20)	141B 153A2	TL	11x20 (12x20)	1092	360	1127	400	489	3285	2575	3650	375
				13x20 (11;12x20)	1076	407	1121	452	487	3240	2725	3875	375
24"	405/70R24 (16/70R24)	146B 158A2	TL	13x24	1178	407	1223	452	534	3545	3000	4250	375
				W15Lx24	1250	465	1299	490	563	3750	3075	5000	320